

Tube 90 - Inbouw - HO 150mA - standaard - ANO
35.39055544-0001

Wand- of plafondarmatuur bestaande uit een coëxtrusie profiel van wit polycarbonaat met vlakke gesatineerde voorzijde. Het profiel heeft een wanddikte van 2 mm en geschikt voor LED modules in 3000K of 4000K die Zhaga-conform zijn (boek 7). Het kunststof profiel is inwendig voorzien van een geanodiseerd aluminium draagprofiel waar de LED boards met behulp van kunststof druknagels worden op bevestigd. Aan de achterzijde bevinden zich de elektronische driver, optionele noodmodule en 3- of 5-polige lusterklem. De driver en noodmodule zijn tevens in een DALI versie verkrijgbaar. Het geëxtrudeerd profiel wordt aan weerszijde afgesloten door een eindkap voorzien van een siliconen dichtingsrubber waardoor het geheel hermetisch (IP65) wordt afgesloten. De eindkap is aan één zijde voorzien van een mannelijke 3- of 5-polige (DALI) Wieland connector. De armatuur wordt in een rechthoekig aluminium profiel met afmetingen 116x110mm bevestigd door middel van 2 elektrolytisch gepolijste inox wandbeugels waarin de armatuur geclipst wordt. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm, een gewicht van 2253 gram/meter. Blindplaten in aluminium schermen aan beide zijdes van de armatuur de connectoren visueel af. Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken met lip en zonder zichtbare schroeven. Het profiel is geschikt voor inbouw met zichtbare afwerkrand d.m.v. inbouwbeugels.

Zowel het aluminium profiel, de blindplaten en de eindstukken worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procédé.

1050mm - 1280 lumen - 3000 Kelvin - 7,0W
1050mm - 1340 lumen - 4000 Kelvin - 7,0W
1330mm - 1920 lumen - 3000 Kelvin - 10,6W
1330mm - 2010 lumen - 4000 Kelvin - 10,6W
1610mm - 2560 lumen - 3000 Kelvin - 14,1W
1610mm - 2680 lumen - 4000 Kelvin - 14,1W
1890mm - 3200 lumen - 3000 Kelvin - 17,6W
1890mm - 3350 lumen - 4000 Kelvin - 17,6W

Normen en specificaties.

Afmetingen: 116 x 110 x 1050/1330/1610/1890mm

Uitrusting: 2-5 x LED boards 3,2W- 640 lumen/3000K-670 lumen/4000K

Bruto lichtstroom: 2285 (3000K) of 2395 (4000K) lumen/meter

Armatuur vermogen: 12,6W/meter

CIE Fluxcode: 48 78 94 100 61

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

CRI: 80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE