

Spy-2 - wand
35.11216-7916

Buitenspot uitgerust voor een PAR30S LED-230V/E27 of LED 12W.

Het armatuur is samengesteld uit een hoogwaardig spuitgiet aluminium.

De armatuur bestaat uit een basis van geplooid aluminium. Deze basis bevat de elektronische driver en een driepolige aansluitklem voorzien voor doorgaande bedrading, het geheel is bekabeld met hittebestendige bedrading 105°C. De basis bevat aan de rugzijde een opening voor de kabelinvoer en een aantal sleufgaten voor de montage op de wand. Over het wandmontageprofiel wordt een balkvormig huis met afgeronde hoeken geschoven vervaardigd uit gegoten aluminium. Op het huis is een tige van 15 cm gemonteerd met daaraan zijdelings het armatuur. Een behuizing van spuitgiet aluminium in de vorm van een afgeschuinde cilinder die naar de lampopening konisch uitloopt, thermohardend gelakt d.m.v. een polyesterpoedercoating. De behuizing bevat de fitting of COB LED module met bijhorende reflector en aansluitklem. De armaturen zijn zowel draai- als kantelbaar.

Een afdekkader uit spuitgiet aluminium, voorzien van een hittebestendig helder ingekleefd veiligheidsglas en een eendelige silicoon afdichtingsring wordt op de basis bevestigd met 4 inbusschroeven en vormt hierdoor in zijn geheel een konische lijn die de hoge bescherming tegen stof en waterinsijpeling nl. IP 54 waarborgt.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties

Afmetingen: 220 x 260 x 175 mm

Uitrusting: 1 x PAR30S LED

LED 12W - 1850 lumen - 3000 Kelvin (13°, 22°, 44° of 66°)

LED 12W - 1890 lumen - 4000 Kelvin (13°, 22°, 44° of 66°)

Armatuur vermogen: 13,2W (LED 12W)

CIE Fluxcode (13°): 99 100 100 100 89

CIE Fluxcode (22°): 99 100 100 100 88

CIE Fluxcode (44°): 99 100 100 100 89

CIE Fluxcode (66°): 99 100 100 100 87

CRI: >80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 54

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905