

Metro-D 360x190mm - 30° instelbaar - zonder ingietbehuizing
36.70091-0000

Overrijdbare grondinbouwschijnwerpers tot 1000kg met een rechthoekig afdekkader en met een instelbare lichtverdeling. Samengesteld uit hoogwaardige materialen zoals gietaluminium en roestvrij edelstaal.

Uitgerust voor Powerled 12x1W.

Het geheel is samengesteld uit :

Een behuizing van gegoten aluminium met een materiaaldikte van circa 7 mm, thermohardend zwart gelakt d.m.v. een polyester-epoxy poedercoating. Deze behuizing bevat de nodige kabelinvoer PG 13,5 fabrieksmatig voorzien van een 0,6 m lange aansluitkabel type H07RN-F inclusief waterslot met een extreem hoge mechanische en chemische beschermingsgraad. De externe aansluiting op de voeding of de doorlusbedrading gebeurt via een ingietmof.

De LED-strips met 6 powerled's van 1W, geschikt voor een instelbare lichtverdeling, worden bevestigd in een u-vormig geplooid beugel welke gekanteld kan worden in de ronde montageplaat. De led's zijn voorzien van een optische lens met een uitstralingshoek van 8° of 32°. Zowel de beugel als de montageplaat zijn thermohardend gelakt d.m.v. een polyester-epoxy poedercoating in mat zwart.

Een afdekkader uit geschuurd roestvrij edelstaal van ca 5 mm dikte, voorzien van een hittebestendig helder veiligheidsglas gevat in een eendelige siliconen afdichtingsring.

Afdekking en glas worden op de behuizing hermetisch vergrendeld d.m.v. 6 inbusschroeven, die de hoge bescherming tegen stof en waterinsijpeling nl. IP 67 waarborgt.

Het geheel is uitermate geschikt voor het gebruik op toegankelijke plaatsen en laten een maximale belasting van 1000 kg toe.

De installateur dient rekening te houden met de absolute noodzaak van het voorzien van een degelijke drainage rondom het armatuur bij de installatie van grondinbouwschijnwerpers.

Normen en specificaties

Afmetingen: basis : 340x170 mm

afdekking : 360x190 mm

hoogte : 110 mm

Afdekglas: 273x102 mm helder

Uitrusting: LED 12x1W 8°/32° 3000K (1512 lumen bruto lichtstroom)

LED 12x1W 8°/32° 4000K (1596 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 14W

CIE Fluxcode (8°): 0 0 0 0 75

CIE Fluxcode (32°): 0 0 0 0 73

Levensduur: L70/B50 > 60000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 67

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE