

Metro-S 200x100mm - COB (wit bedrukt glas) - zonder ingietbehuizing
36.610054-0021

Armatuurgegevens

Montage	Grondinbouw
Lichtuittreding	Indirect
Lichtverdeling	Symmetrisch
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 67
Maximale belasting	1000 kg overrijdbaar (exclusief ingietpot)
T°	<75° °
Behuizing	Aluminium/Edelstaal
Afwerking	mat witte afwerking RAL 9110
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5W
Bruto lichtstroom	477
Armatuur vermogen	5W
Afschermingsglas	vlak - wit
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 100000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	0 0 0 0 8
--------------	-----------



Opmerkingen

200x100mm - wit bedrukt glas

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

2019/2015

WXYZ
kWh/1000h