

Metro-S 300x300mm - COB (wit bedrukt glas) - met ingietbehuizing
36.420054-0021

Armaturegegevens

Montage	Grondinbouw
Lichtuittreding	Indirect
Lichtverdeling	Symmetrisch
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 67
Maximale belasting	1000 kg overloopbaar (inclusief ingietpot)
T°	<75 °
Behuizing	Aluminium
Afwerking	mat witte afwerking RAL 9110
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	10W
Bruto lichtstroom	954
Armatuur vermogen	10W
Afschermingsglas	vlak - wit
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 100000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	0 0 0 0 8
--------------	-----------



Opmerkingen

300x300mm - wit bedrukt glas

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

2019/2015

WXYZ
kWh/1000h