

Rekta 40x70 Direkt - BAP - LO 500mA - RAL  
05.09220283-9999

**Leuchtdaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	8040
Lichtleistung Leuchte	49,6W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**



UGR	<19
CIE Fluxcode	89 100 100 100 68

**Abmessungen**

A	2250 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Direkt - LO 500mA - BAP raster - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015