

Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 500mA - RAL  
04.13424294-9999

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Suspendu              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | grille TBL            |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K         |
| Wattage                 | 5,6W              |
| Flux lumineux brut      | 9585              |
| Luminaire puissance     | 55,8W             |
| Nombre                  | 9                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques



|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | <19              |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |

#### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 2530 mm |
|---|---------|

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - LO 500mA - Grille TBL - RAL






Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015