MULTILINE®
bright with light

# Nhua - satiniert - HO 150mA - ANO
# 05.19000504-0001

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 40 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 6700 |
| Lichtleistung Leuchte | 35,2W |
| Anzahl | 10 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |




## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |




## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 2814 mm |

## Bemerkungen

Deckenleuchte - HO 150mA - satiniert - ANO