

Biko Direct - satiné - HO 150mA - RAL/RAL  
04.44000574-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	4725
Luminaire puissance	24,6W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**



UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 100 51

**Dimensions**

A	1976 mm
---	---------

**Remarques**

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - RAL/RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015