

Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - ANO
07.68000553-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	3175
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 83 97 100 69

Afmetingen

A	1404 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - satiné - ANO



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
C
 Disponible sur demande.
E
 Available on request.
G
 Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015