

Rekta 65x90 Direct/Indirect - BAP - HO 150mA - RAL  
04.94324564-9999

#### Armaturegegevens

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Gependeld            |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect      |
| Afscherming       | BAP raster           |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

#### Lampgegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 3,2W              |
| Bruto lichtstroom     | 7425              |
| Armatuur vermogen     | 38,7W             |
| Aantal                | 11                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische gegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| UGR                   | <19              |
| CIE Fluxcode          | 80 99 100 100 76 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 67   |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1690 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 150mA - BAP - RAL

