

Sferio Direct - satiné - LO - RAL 9005  
05.36006043-9005

#### Armatuurgegevens

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Montage           | Plafond           |
| Lichtuittreding   | Direct            |
| Afscherming       | Opale plexi       |
| Beschermingsgraad | IP 20             |
| Behuizing         | Aluminium         |
| Afwerking         | RAL 9005 Gitzwart |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001      |

#### Elektrische Gegevens

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                       |
| Voeding             | 230V                    |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding touch-dim |

#### Lampgegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 28W              |
| Armatuur vermogen     | 28W              |
| Armatuur lichtstroom  | 3721             |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische gegevens



|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | >19              |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 100 100 |

#### Afmetingen

|   |        |
|---|--------|
| A | 600 mm |
|---|--------|

#### Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - LO - RAL 9005



Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015