

Scorta Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - R  
11.86217103-9003

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Montage                   | Fond                       |
| Diffusion lumineuse       | Direct-Indirect            |
| Couverture pour armatures | diffuseur microprismatique |
| Degré de protection       | IP 20                      |
| Matériel                  | Aluminium                  |
| Finition                  | RAL 9003 Blanc de sécurité |
| Certifications            | CE, ISO 9001               |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Classe électrique | I                                       |
| Alimentation      | 230V                                    |
| Ballast           | Alimentation DALI - dimmable séparément |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 68W              |
| Luminaire puissance     | 68W              |
| Luminaire flux lumineux | 11090            |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

#### Caractéristiques photométriques

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | <19             |
| Code flux CIE | 60 87 97 20 100 |

#### Remarques

Lampadaire - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003    Rectangle

