

Anilo Direct - satiné - HO - RAL 9003  
04.49006203-9003

#### Armatuurgegevens

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montage           | Gependeld           |
| Lichtuittreding   | Direct              |
| Afscherming       | Opale plexi         |
| Beschermingsgraad | IP 20               |
| Behuizing         | Aluminium           |
| Afwerking         | RAL 9003 Signaalwit |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001        |

#### Elektrische Gegevens

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                       |
| Voeding             | 230V                    |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding touch-dim |

#### Lampgegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 38W              |
| Armatuur vermogen     | 38W              |
| Armatuur lichtstroom  | 2908             |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische gegevens



|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | >19              |
| CIE Fluxcode | 48 79 96 100 100 |

#### Afmetingen

|   |        |
|---|--------|
| A | 600 mm |
|---|--------|

#### Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - satiné - HO - RAL 9003






Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015