

Kubik T3
35.06303-9910

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Diffus |
| Afscherming | Opale plexi |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9016 verkeerswit structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 39,2W |
| Bruto lichtstroom | 7560 |
| Armatuur vermogen | 42,8W |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 137 37 67 50 57 |
|--------------|-----------------|



Opmerkingen

inclusief aansluitdeur met zekering

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015