MULTILINE®
bright with light

# Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL 06.43004223-9999

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Applique |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 4,0W |
| Flux lumineux brut | 1440 |
| Luminaire puissance | 8,8W |
| Nombre | 2 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 107000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |




## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 50 80 96 99 66 |




## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 570 mm |
| B | 400 mm |

## Remarques

Applique

