

Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 500mA - RAL  
05.13454274-9999

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage                   | Plafond                   |
| Diffusion lumineuse       | Direct                    |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection       | IP 20                     |
| Matériel                  | Aluminium                 |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix     |
| Certifications            | CE, ISO 9001              |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 5,6W             |
| Flux lumineux brut      | 7455             |
| Luminaire puissance     | 43,4W            |
| Nombre                  | 7                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

#### Caractéristiques photométriques


|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | <19              |
| Code flux CIE | 98 100 100 99 84 |

#### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 1970 mm |
|---|---------|

#### Remarques

Applique - Direct - LO 500mA - Grille TBL - RAL







Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015